

Lavabile Traspirante



Descrizione

SIPREMIX LAVABILE TRASPIRANTE è una pittura per interni a base acrilica in emulsione acquosa ed additivi specifici che ne migliorano l'applicazione.

Impiego

SIPREMIX LAVABILE TRASPIRANTE, idropittura murale ad alta traspirabilità, antigoccia, dotata di una buona copertura, buona resa ed un buon punto di bianco. Ideale per bagni, cucine è applicabile su tutti i tipi di supporto interni quali intonaci a base di calce o calce/cemento, gesso e cartongesso.

Consumi: 0,150-0,180 lt/mq per mano

Confezione: Secchi da lt 4 e lt 14

Voce di capitolato: Decorazione di superfici interne con idropittura bianca per interni a base di resine acriliche, ad alta traspirabilità, antigoccia, dotata di una buona copertura, buona resa ed un buon punto di bianco. Tale pittura, sovraverniciabile con pitture similari, viene applicata a pennello o rullo in due passate, su superfici pulite, o trattate preventivamente con Sipegrip Fissativo Acrilico, se fortemente assorbenti o dall'assorbimento irregolare.

Garanzia

La GENERAL SINDES S.p.A. è sempre tesa al perseguimento della massima qualità dei propri prodotti realizzati attraverso l'utilizzo di materie prime accuratamente selezionate, di attrezzature tecnologicamente all'avanguardia, con aggiornamento continuo delle proprie risorse umane.

Preparazione del supporto

I supporti devono essere planari, solidi e compatti, privi di parti friabili, polvere, oli, grassi e quanto altro possa ostacolare l'adesione. Nel caso di intonaci sfarinati o particolarmente assorbenti, si consiglia di trattare il supporto con il fondo Sipegrip Fissativo Acrilico.

Preparazione del prodotto

Sipremix LAVABILE TRASPIRANTE è un prodotto pronto all'uso.

Applicazione

Diluizione di Sipremix LAVABILE TRASPIRANTE con acqua in misura del 23% per la prima mano e fino al 13% per la seconda mano. Prima di effettuare la diluizione del prodotto, rompere la tixotropia del materiale a riposo con una leggera agitazione. Applicare le due mani incrociate a distanza di almeno 5 ore una dall'altra. L'applicazione può essere eseguito a rullo o pennello.

Avvertenze

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra + 5°C e +35°C. Non applicare con umidità relativa superiore al 75%. Evitare l'applicazione nei periodi più freddi dell'anno. Applicare solo su intonaci stagionati e asciutti. La S.p.A. GENERAL SINDES non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insufficienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate.



Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, pertanto i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.
Sipremix LAVABILE TRASPIRANTE, sottoposto a prove e controlli presso laboratori secondo le normative vigenti.

SIPREMIX LAVABILE TRASPIRANTE

Valori caratteristici

Aspetto	Liquido
Colore	bianco
Resa	0,150-0,180 lt/mq per mano
Diffusione al vapore acqueo	175 g/m ²
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore	$\mu=640$
Coefficiente di assorbimento d'acqua	$W=0,10$
pH	~8,5
Massa volumica	1,65÷1,80 kg/lt
Viscosità	~13.000 mPa*s

sipremix.it