



## Descrizione:

Il Sipremuffa è una soluzione acquosa contenete biocidi.

## Campi d'impiego:

Il Sipremuffa si utilizza come protezione per la prevenzione di formazione di muffe e per la bonifica di qualsiasi superficie già interessata a fenomeni di aggressione che deve essere risanata con un nuovo ciclo di tinteggiatura.

## Consumi:

0,08-0,10 l/m<sup>2</sup> per mano

## Confezioni:

Viene confezionato in bottiglie da 1 lt e taniche da 5 lt e 10 lt.

## Voce di capitolato:

Sipremuffa viene utilizzato per il trattamento preliminare nel ciclo di tinteggiatura contro la formazione di muffe su superfici interne nuove o precedentemente trattate con altre pitturazioni.

## Garanzia:

La S.p.A. General Sindes è sempre tesa al perseguimento della massima qualità dei propri prodotti realizzati attraverso l'utilizzo di materie prime accuratamente selezionate, di attrezzature tecnologicamente all'avanguardia, con aggiornamento continuo delle proprie risorse umane.

## Preparazione del supporto:

I supporti dovranno essere esenti da polvere, parti in distacco e quant'altro possa impedirne l'adesione. Nel caso la superfici da trattare presenti già spore, queste vanno rimosse mediante l'utilizzo di detersivi e successiva rimozione meccanica tramite accurata spazzolatura.

## Preparazione del prodotto:

Sipremuffa è pronto all'uso e non deve essere diluito con acqua.

## Applicazione:

Applicare a pennello, tal quale senza diluizione, sulla superficie interessata dall'aggressione o anche sulla parte da trattare. Nel caso il supporto sia fortemente ammalorato è consigliabile ripetere il trattamento con Sipremuffa in due o tre applicazioni intervallate tra loro. Ad asciugatura avvenuta e comunque non prima di 6 ore procedere con l'applicazione di Sipremix Pittura Antimuffa in due mani incrociate. Prima di procedere all'applicazione di Sipremix Pittura Antimuffa, nel caso di intonaci sfarinati o particolarmente assorbenti si consiglia l'applicazione del fondo acrilico Sipregrip Fissativo Acrilico.

**Avvertenze:**

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra i +5°C e +35°C. Non applicare con umidità relativa superiore al 75%. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Conservare fuori dalla portata dei bambini e lontano da cibi e bevande. Proteggere l'operatore con guanti e occhiali. Dato l'elevato numero di specie di muffe non si può garantire l'efficacia biocida del prodotto in tutte le situazioni applicative.

**Dati Tecnici**

Aspetto	Liquido
Colore	Neutro
Conservazione	12 mesi
Peso specifico	Kg 1,1 /Litro
Avvertenze	Teme il gelo
Temperatura di applicazione	da +5°C a +35°C
Resa	0,08-0,10 l/m <sup>2</sup>
Applicazione	pennello

sipremix.it