

Sipremix P45



Descrizione:

SIPREMI P45 è una pittura protettiva in soluzione acquosa a base di resine stirolo-acriliche, ricca di elastomeri ed altamente tixotropica. Grazie alle sue caratteristiche si ottiene un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento ed ai raggi ultravioletti.

Impiego:

SIPREMI P45 può essere impiegata come protettivo per manti bituminosi, coperture in fibrocemento, manufatti cementizi, legno. Protegge inoltre da ossidazioni i materiali metallici come ferro, rame e ottone. Rappresenta una valida alternativa alle consueti vernici protettive alluminose, offrendo il vantaggio di ottenere un migliore effetto decorativo.

Consumi:

200-300 gr/mq.

Confezioni:

Secchi da Kg. 5, Kg. 10 e Kg. 20.

Colori:

Verde e Rosso

Voce di capitolato:

Rivestimento protettivo colorato tixotropico all'acqua a base di resine stirolo-acriliche, in emulsione da applicare su manti impermeabilizzanti bituminosi, a rullo o airless.

Garanzia:

La General Sindes S.p.A. è sempre tesa al perseguimento della massima qualità dei propri prodotti realizzati attraverso l'utilizzo di materie prime accuratamente selezionate, di attrezzature tecnologicamente all'avanguardia, con aggiornamento continuo delle proprie risorse umane.

Preparazione del supporto:

I supporti dovranno essere libero da polvere, efflorescenze saline secchi, puliti e privi parti in fase di distacco.

Preparazione del prodotto:

Sipremix P45 è un prodotto pronto all'uso.

Applicazione:

Sipremix P45 si applica a rullo, pennello o a pompa airless.

IMPERMEABILIZZANTI

sipremix.it

**Avvertenze:**

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra i +10°C e +35°C. Non applicare in condizioni di pioggia imminente. Durante l'applicazione rimescolare il prodotto di tanto in tanto per mantenerlo omogeneo. Non aggiungere additivi, acqua e/o solventi. Si consiglia l'uso dei guanti.

Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, pertanto i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.

SIPREMIX P45, sottoposto a prove e controlli presso laboratori interni ed esterni secondo le normative vigenti.

SIPREMIX P45**Valori caratteristici**

Aspetto	Liquido pastoso
Colore	Rosso - Verde
Conservazione	12 mesi, teme il gelo
Peso specifico	kg 1,40/litro
Temperatura di applicazione	da +5°C a + 35°C
Tempo di essiccazione	≥ 2h
Resa	200 -300 gr/mq
Applicazione	Pennello, rullo o a spruzzo

sipremix.it