

Legante Rapido



Legante Rapido è un legante in polvere composto da cementi ad alta resistenza e speciali additivi, tali da consentirgli, dopo la miscelazione con acqua, la presa entro 5 minuti a +20°C e il raggiungimento di elevate resistenze già dopo solo 3 ore. Per la sua particolare composizione può essere usato sia in interni che esterni ed in presenza di acqua senza che si verifichino pericolose espansioni. La sua consistenza plastico-tixotropica lo rende facile da applicare anche in verticale senza colare e senza bisogno di casseri.

Impiego

Legante Rapido viene impiegato per il fissaggio di tubazioni, infissi, falsi telai in legno, sanitari, scatole di contenimento di impianti elettrici, etc.

Confezione: Sacchi da 5 Kg e da 25 kg.

Garanzia

La GENERAL SINDES SPA è sempre tesa al perseguimento della massima qualità dei propri prodotti realizzati attraverso l'utilizzo di materie prime accuratamente selezionate, di attrezzature tecnologicamente all'avanguardia, con aggiornamento continuo delle proprie risorse umane.

Preparazione del supporto

I supporti devono essere puliti esenti da oli, grassi e quanto altro possa ostacolare la corretta adesione del prodotto.

Preparazione del prodotto

Miscelare una confezione da 25 kg con ca. 6 lt di acqua pulita preferibilmente con l'impiego di un agitatore meccanico a basso numero di giri al minuto, sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Nella preparazione dell'impasto aggiungere la polvere all'acqua. Si consiglia di impastare solo la quantità che si prevede di utilizzare entro i 5 minuti dal termine di miscelazione. Quando il prodotto ha iniziato la presa non è più modificabile, l'aggiunta di successiva acqua nel tentativo di farlo rinvenire provoca la distruzione della totalità delle resistenze meccaniche.

Avvertenze

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra + 5°C e +35°C. Non applicare su supporti a rischio di gelo nelle 24 ore successive alla posa. Non applicare in caso di pioggia imminente. La conservazione del prodotto è garantita per 6 mesi per sacchi di carta da 25 kg (12 mesi per i sacchi di plastica da 5 kg) se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Efficacia agente riducente 3 mesi ai sensi del DM 10.05.2004. Contiene leganti idraulici speciali che, a contatto con sudore o altri fluidi del corpo, producono una reazione alcalina. Irritante per gli occhi e la pelle. Usare guanti e occhiali protettivi. Prima dell'uso consultare le informazioni di sicurezza per la manipolazione riportate sulla confezione. La lavorabilità del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta del prodotto da parte dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare. La S.p.A. GENERAL SINDES non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insufficienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate.



LEGANTI

LEGANTE RAPIDO

Valori caratteristici della polvere

Aspetto	polvere
Colore	grigio
Massa volumica prodotto secco	1350 kg / m ³ EN 1015-10
Classificazione di pericolo	irritante
Confezione	sacchi da 5 - 25 kg
Durata a magazzino	sacchi da 5 kg 12 mesi sacchi da 25 kg 6 mesi

Valori caratteristici della malta allo stato fresco

Temperatura di applicazione	+5 °C e +35 °C
Quantità d'acqua d'impasto	acqua pulita 24 %
pH dell'impasto	>12
Pot Life	ca. 5 minuti dalla fine della miscelazione

Prestazioni della malta allo stato indurito

Reazione al fuoco	Classe A1
Resistenza a compressione	> 8N/mm ² dopo 24h > 40N/mm ² dopo 28gg

EN 1015-11

sipremix.it