

Sipremix P43



Descrizione:

Il Sipremix P43 Pulinetz è un detergente acido concentrato, composto da una miscela di acidi con inibitori di corrosione.

Campi d'impiego:

Il Sipremix P43 Pulinetz si utilizza per rimuovere incrostazioni, tracce di cemento, calce, adesivi a base cementizia, riempifughe a base cementizia, efflorescenze saline da superfici in ceramica, pietre naturali. Può, inoltre, essere impiegato per rimuovere incrostazioni su materiali ed attrezzi da costruzioni.

Consumi:

In base alla diluizione

Confezioni:

Bottiglie da 1 lt e taniche da 5 lt.

Garanzia:

La General Sindes S.p.A. è sempre tesa al perseguimento della massima qualità dei propri prodotti realizzati attraverso l'utilizzo di materie prime accuratamente selezionate, di attrezzature tecnologicamente all'avanguardia, con aggiornamento continuo delle proprie risorse umane.

Preparazione del prodotto:

Sipremix P43 Pulinetz è un prodotto pronto all'uso. Può essere diluito con acqua in tutti i rapporti a seconda del tipo e dell'entità delle incrostazioni da eliminare.

Applicazione:

Applicare la miscela in modo uniforme sulla superficie da trattare, quindi lasciar agire per circa 12 minuti, infine pulire con spugna abrasiva o spazzolone. Risciacquare abbondantemente. Per supporti molto assorbenti, bagnare la superficie preventivamente con acqua.

Avvertenze:

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra i +5°C e +35°C. Non utilizzare su marmo o altre pietre calcaree non resistenti agli acidi. Non utilizzare su piastrelle o altre superfici smaltate non resistenti agli acidi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Tenere lontano da cibi e bevande. Applicare con guanti e occhiali. La S.p.A. GENERAL SINDES non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insufficienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate.

PRODOTTI SPECIALI

sipremix.it



Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, pertanto i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.

SIPREMIX P43 PULINETZ, sottoposto a prove e controlli presso laboratori interni ed esterni secondo le normative vigenti.

Dati Tecnici

Aspetto	liquido
Peso specifico	1,03 kg/l ca.
ph	1÷2 ca.
Tempo di azione	6-12 minuti ca.
Solubilità in acqua	totale in tutti i rapporti di diluizione
Tossicità	irritante per gli occhi e per la pelle, in caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua
Conservazione	12 mesi

sipremix.it