

Siprepluviol



PRODOTTI SPECIALI

Descrizione:

Il Siprepluviol è un liquido incolore a base di composti acrilici in acqua, caratterizzato da microparticelle. Tale composizione agevola la penetrazione dei supporti minerali utilizzati in edilizia, ottenendo uno strato idrofobo che respinge l'acqua.

Campi d'impiego:

Il Siprepluviol si utilizza come protettivo dalla pioggia battente, su supporti come intonaci e malte, mattoni e calcestruzzo a vista, pietre naturali, cemento cellulare ecc.

Consumi:

In base al grado di assorbimento del supporto i consumi sono variabili ed indicativamente:

- calcestruzzo: circa 0,18 kg/m²;
- intonaco cementizio: circa 0,60 kg/m²;
- mattoni a vista: circa 0,65 kg/m²;
- pietra naturale: circa 0,90 kg/m².

Confezioni:

Viene confezionato in taniche da 5lt e da 10 litri.

Voce di capitolato:

Siprepluviol applicato su materiali porosi penetra in profondità e reagisce con la naturale umidità presente all'interno di esso per formare uno strato idrofobo, che respinge l'acqua. Siprepluviol non forma pellicola, quindi non modifica ne la traspirabilità del supporto trattato ne l'aspetto estetico.

Garanzia:

La S.p.A. General Sindes è sempre tesa al perseguimento della massima qualità dei propri prodotti realizzati attraverso l'utilizzo di materie prime accuratamente selezionate, di attrezzature tecnologicamente all'avanguardia, con aggiornamento continuo delle proprie risorse umane.

Preparazione del supporto:

I supporti dovranno essere esenti da polvere, vernici, efflorescenze saline, muschio ed erbacce che possono impedire la penetrazione di Siprepluviol.

Preparazione del prodotto:

Siprepluviol è pronto all'uso e non deve essere diluito con acqua.

Applicazione:

Per una distribuzione omogenea di Siprepluviol si consiglia l'applicazione a mezzo di rullo o pennello. Per le superfici di grossa entità, si consiglia l'utilizzo di spruzzatore a zaino. Sia l'efficacia che la durata dell'effetto idrorepellente dipendono dalla profondità raggiunta dall'impregnante. Questo parametro varia in funzione della capacità di assorbimento del supporto da trattare.

**Avvertenze:**

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra i +5°C e +35°C. Non applicare in condizioni di pioggia imminente. Il prodotto non è adatto per trattare terrazze, scantinati. Effettuare delle prove preliminari per la verifica che non si verifichino variazioni di colore del supporto trattato.

Dati Tecnici

Aspetto	Liquido Trasparente
Conservazione	12 mesi
Peso specifico	Kg 1,1 /Litro
Avvertenze	Teme il gelo
Temperatura di applicazione	da +5°C a +35°C
Tempo min. di attesa	≥ 1h
Resa	in base al supporto
Applicazione	pennello o rullo
Reazione al fuoco	classe A1 (incombustibile)

I valori di seguito riportati sono frutto di nostre prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare modificati in condizione di cantiere.

sipremix.it