



## Descrizione

Conglomerato bituminoso a freddo composto da aggregati vagliati, bitume opportunamente additivato per consentire la plasticità e la posa in opera esclusivamente a freddo. È un prodotto duttile che si presta ottimamente alla riparazione di molte situazioni di criticità stradali.

## Impiego

SIPREASFALTI è indicato per la manutenzione e riparazione di superfici stradali con traffico veicolare continuo (chiusura di buche, rappezzi, riprese avvallamenti, chiusura di scavi, sigillatura di chiusini).

Consumi: 25 Kg/mq di superficie con spessore di 1,5 cm.

Confezione: Sacchi di polietilene da 25 kg

## Garanzia

La GENERAL SINDES SPA è sempre tesa al perseguimento della massima qualità dei propri prodotti realizzati attraverso l'utilizzo di materie prime accuratamente selezionate, di attrezzature tecnologicamente all'avanguardia, con aggiornamento continuo delle proprie risorse umane.

## Vantaggi

- Facile stesura senza mano di ancoraggio;
- Utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica;
- Ottima lavorabilità e coesione anche sul bagnato e a temperature ambientali basse, grazie alle caratteristiche chimiche che lo compongono;
- Bassi costi di manodopera perché il traffico provvede alla costipazione;
- Lunga conservazione del prodotto, grazie agli additivi che ne mantengono le caratteristiche di plasticità;
- Facile trasporto e stoccaggio.

## Applicazione

Dopo essersi accertati che la superficie di intervento risulti ripulita da fango ed eventuali ristagni d'acqua stendere SIPREASFALTI sulla superficie d'intervento. Il materiale posto in opera, indurendo lentamente sotto l'azione del traffico, rimane ancorato e non si sgrana.

In assenza di traffico si consiglia di compattare il conglomerato a freddo con l'ausilio di un rullo o di un pestello costipatore e magari una sigillatura superficiale con sabbia o calce in polvere per accelerare l'indurimento. Si consiglia di porre in opera a strati non superiore a cm 5. Tenendo presente che il secondo strato deve essere fatto quando il primo è indurito.

SIPREASFALTI è un prodotto già pronto all'uso, non è necessario né mescolarlo né riscaldarlo.

## Avvertenze

Si consiglia lo stoccaggio del materiale in sacco al riparo da agenti atmosferici esterni, troppo caldo o troppo freddo e soprattutto nel caso di bancali evitare la sovrapposizione degli stessi. Il materiale in sacco può essere utilizzato con temperature ambientali esterne purché la sua temperatura non sia inferiore a +5°C.